

FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM


053-TP-72



COMMISSION
INTERNATIONALE
DE KARTING - FIA



PNEUMATIQUE / TYRE 5" SLICK PRIME

Constructeur / Manufacturer	LeCont s.r.l.
Marque / Make	LeCont
Modèle / Model	SVC 11x7.10-5
Catégorie / Category	Group 1 & 2
Durée de l'homologation / Validity of the Homologation	3 ans / 3 years
Nombre de pages / Number of pages	4
La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du pneumatique au moment de l'homologation CIK-FIA.	<i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the tyre at the moment of the CIK-FIA homologation.</i>
	
Photo du pneu monté sur la jante / Photo of the tyre fitted to the rim	Dessin de la bande de roulement / Tread design drawing
Signature et tampon de l'ASN / Signature and stamp of the ASN	Signature et tampon de la CIK-FIA / Signature and stamp of the CIK-FIA
	

Descriptions Techniques	Technical Descriptions
Sous une température de 23°C +/-2°C, avec une humidité de 50% +/-5%	At a temperature of 23°C +/-2°C and with a humidity of 50% +/-5%

Pt	Descriptions / Descriptions	Valeurs / Value		Tolérances / Tolerances	
1	Dimensions / Dimensions	11x7.10-5		--	
2	Désignation du mélange / Tread compound designation	SVC		--	
3	Pression de service / Service pressure	0.7 bar		+/- 0.3 bar	
4	Pression de gonflage / Inflation pressure	4.0 bar		max.	
5	Capacité de charge / Load capacity	100 kg		max.	
6	Vitesse maximale / Maximum speed	200 km/h			
7	Rigidité latérale et verticale (sous charge de 40 kg) / Lateral and vertical stiffness (under 40 kg load)	V: 0.7 mm L: 12.0 mm		L: +/-1 V: +/-2	
8					
9	Profondeur du profil / Depth of tread	4.0 mm		+/- 0.5 mm	
10	Poids en grammes / Weight in grams	1650		+/- 10%	
11	Nombre de plis / Numbers of plies	2		--	
12	Épaisseur de la bande de roulement / Tread thickness	5 mm		+/- 1.0 mm	
13	Nombre d'indicateurs d'usure du pneu / Number of tread wear indicators	6		--	
14	Matériau de la carcasse / Carcass material	Polyester		--	
15	Angle de tissage de la toile du pneu / Angle of tyre canvas	30°		+/- 3°	
16	Type de fil de tissage (selon ISO) / Canvas thread type (according to ISO)	1670		--	
17	Pneu tubeless / Tubeless tyre	Yes		--	
18	Dureté superficielle de la bande de roulement (ISO 48:2018 – 2 échantillons de 2 mm d'épaisseur) / Superficial tread hardness (ISO 48:2010 – 2 samples of 2 mm thickness)	45.9		+/- 5 DIDC - IRHD	
19	Contrainte-déformation en traction (ISO 37:2017 – éprouvette type 3) / Tensile stress-strain (ISO 37:2017 – type 3 sample)	à / at 100%	à / at 300%	à / at 100%	à / at 300%
		1.0	4.3	+/- 0.5 MPa	+/- 0.8 MPa


Dessin

Drawing

Dessin du pneu en section transversale et dimensions
du pneu monté sur une jante /
Drawing of tyre cross section and dimensions of the tyre fitted to a rim

Dimensions /
Dimensions

Tolérances /
Tolerances



Ø 276 mm

+/- 6.0 mm

Ø 126.2 mm*

+0/-1.0 mm

209 mm

+/- 6.0 mm

147 mm

+/- 5.0 mm


202

+/- 2.0 mm

*Dimension selon Dessin Technique N° 4 jante 5" standardisée /
Dimension according to Technical Drawing N° 4 standardised 5" rim

DESSIN TECHNIQUE N°4


Jante 5"



Cotes en/Dimensions in mm

TECHNICAL DRAWING No. 4

5" Rim



coupe S-S

Photos et Inscriptions		Photos and Inscriptions		
Seules les inscriptions qui ne changeront pas tout au long de la fabrication sont reportées ci-dessous.		Only the inscriptions which will not change during production are mentioned below.		
Photo du flanc extérieur du pneu / Photo of tyre external sidewall		Inscription sur le flanc extérieur du pneu / Inscriptions on tyre external sidewall		
		Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
				
		Barcode		
		FOR RACING PURPOSE ONLY		
		MAX INFLATION PRESSURE 4.0 BAR – 58 PSI TUBELESS	4.5 mm	0.8 mm
Photo du flanc intérieur du pneu / Photo of tyre internal sidewall		Inscription sur le flanc intérieur du pneu / Inscriptions on tyre internal sidewall		
		Texte / Text	Hauteur / Height	Trait / Stroke
			18-10 mm	3.5-2.5 mm
		Barcode		
		FOR RACING PURPOSE ONLY		
		MAX INFLATION PRESSURE 4.0 BAR – 58 PSI TUBELESS	4.5 mm	0.8 mm
		11x7.10-5	9.0 mm	1.5 mm
		SVC	8.0 mm	1.0 mm
		CIK	5.0 mm	2.0 mm
		PRIME	8.0 mm	1.0 mm